

GROUPE ELECTRO ESS 2.5 - 2.75 KVA - Hoteche - dari-shop.tn

Produit GROUPE ELECTRO ESS 2.5 - 2.75 KVA - Hoteche

Référence G820002

Prix 1,653.00 TND

Image produit



Résumé

Le groupe électrogène diesel 5kVA - Hoteche est un équipement de qualité supérieure pour une alimentation électrique fiable et stable. Avec un moteur 4 temps monocylindre refroidi par air, il peut fournir une puissance nominale de 4500W avec une sortie maximale de 5000W. Démarrage électrique, interface ATS, batterie 18AH, roues, poignée et fils de cuivre assurent une utilisation facile et efficace

Description

Le groupe électrogène diesel 5kVA - Hoteche est un équipement de qualité supérieure conçu pour fournir une alimentation électrique fiable et stable pour les besoins résidentiels, commerciaux et industriels. Il est équipé d'un moteur 4 temps monocylindre refroidi par air d'une capacité de 418cc, ce qui lui permet de fournir une puissance nominale de 4500W et une sortie maximale de 5000W avec une fréquence de 50Hz. Ce groupe électrogène est capable de fournir une tension de 230V en phase monophasée et une sortie CC de 12V/8A pour une utilisation avec des appareils électroniques sensibles. La capacité de 10HP/3000RPM permet également une utilisation pour des équipements plus lourds. Le groupe électrogène est équipé d'un démarrage électrique avec une batterie 18AH pour une utilisation facile. Il est également livré avec des roues et une poignée pour faciliter le transport. L'interface ATS permet une utilisation en mode automatique, où le groupe électrogène peut être programmé pour démarrer et arrêter automatiquement en fonction des besoins en énergie. Les fils de cuivre utilisés pour la connexion offrent une efficacité maximale pour une alimentation électrique stable et fiable. En résumé, le groupe électrogène diesel 5kVA - Hoteche est un équipement de qualité supérieure, fiable et facile à utiliser pour répondre aux besoins en énergie des utilisateurs résidentiels, commerciaux et industriels.

Caractéristique : TYPE DE MOTEUR: 4 TEMPS, REFROIDI PAR AIR, MONOCYLINDRE
FRÉQUENCE: 50HZ
PUISSANCE NOMINALE: 4500 W
MAX. SORTIE: 5000W
TENSION: 230V
PHASE: MONOPHASE
SORTIE CC: 12V / 8A
MAX. SORTIE: 10HP / 3000RPM
DÉPLACEMENT: 418CC
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIE18AH
AVEC ROUE ET POIGNÉE
AVEC L'INTERFACE ATS
FIL DE CUIVRE